



Pianta (scala 1/250)

Wh

S

S

US

contatore ENEL

quadro elettrico di zona

presa 3x32A +N+T CEE 17

proiettore IP65 con lampada led max 50W

plafoniera IP65 con lampade led equivalenti 2x58W

plafoniera IP65 con lampade led equivalenti 2x58W con inverter - luce di sicurezza

plafoniera IP65 con lampada led/fluorescente compatta 24W autoalimentata - luce di sicurezza

plafoniera "SA" IP65 con lampada led/fluorescente compatta 24W autoalimentata - segnalazione via di esodo

cavo FG16OR16 in vista aereo e/o su fune portante (H posa ≥ 2,5 mt.) e/o guaina spiralata in vista

n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Icon (KA)	sens. (A)	conduttore	sezione (mmq.)	Iz (A)
1	interruttore sottocontatore	63	4	6	0,3	FG16OR16	4 x 16	68
2	generale quadro	125	4	6		FG16OR16	4 x 16	
3	presa 32A - 1	32	4	4,5	0,03	FG16OR16	4 x 6	36
4	presa 32A - 2	32	4	4,5	0,03	FG16OR16	4 x 6	36
5	presa 32A - 3	32	4	4,5	0,03	FG16OR16	4 x 6	36
6	linea 1 luci - luci sicurezza	16	2	4,5	0,03	FG16OR16	2 x 2,5	27
7	linea 2 luci	16	2	4,5	0,03	FG16OR16	2 x 2,5	27
8	faretti esterni	16	2	4,5	0,03	FG16OR16	2 x 2,5	27

Schema (fuori scala)